

Документ подписан при создании
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 11.06.2026 11:46:30
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e1c7b54c01609b1c511f836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Разработка web-приложений с архитектурой MVC

| | |
|-----------------------------|--|
| Код, направление подготовки | 09.04.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ |
| Направленность (профиль) | Разработка и интеграция информационных систем и сервисов |
| Форма обучения | Очная |
| Кафедра-разработчик | Автоматики и компьютерных систем |
| Выпускающая кафедра | Автоматики и компьютерных систем |

| Проверяемая компетенция | Задание | Варианты ответов | Тип сложности вопроса |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 1. Можно ли передавать в функцию значения, указывая их тип? foo(String, Bool, Array, Int); | 1. Да, для всех типов, кроме String 2. Да, только для массивов 3. Да, можно для всех типов 4. Совсем нет: тип значений при передаче не указывается. | Низкий |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 2. Каким будет результат выполнения следующего кода в PHP 5? echo 0.1 + 0.2; | 1. 0.30000000000000004 2. 0.3000004 3. 0.3 4. 3 | Низкий |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 3. Какая из приведенных ниже функций удаляет первый элемент из массива и возвращает его значение? | 1. array_compare() 2. array_shift() 3. array_flip() 4. array_pop() | Низкий |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 4. Какая из следующих функций используется для поиска строки внутри строки? | 1. locate() 2. strpos() 3. search() 4. Ничего из вышеперечисленного | Низкий |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 5. Какая из следующих магических констант PHP возвращает имя функции? | 1. <code>__CLASS__</code> 2. <code>__FUNCTION__</code> 3. <code>__FILE__</code> 4. <code>__LINE__</code> | Низкий |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 6. Что означает PHP? | 1. Pretext Hypertext Processor 2. Preprocessor Home Page 3. Hypertext Preprocessor 4. Ничего из вышеперечисленного | Средний |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 7. Какая из следующих функций проверяет, существует ли указанное значение в массиве? | 1. key() 2. extract() 3. krsort() 4. in_array() | Средний |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 8. Что из следующего используется для установки cookie? | 1. <code>\$_COOKIE</code> variable 2. <code>\$HTTP_COOKIE_VARS</code> variable 3. isset() function 4. setcookie() function | Средний |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 9. Что из следующего используется для завершения сеанса? | 1. isset() function 2. session_start() function 3. <code>\$_SESSION[]</code> 4. session_destroy() function | Средний |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 10. Какой из следующих методов можно использовать для закрытия базы данных MySQL с помощью PHP? | 1. mysql_query() 2. mysql_close() 3. mysql_connect() 4. Ничего из вышеперечисленного | Средний |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 11. Какая из функций используется для сортировки массива в порядке убывания? | 1. asort() 2. sort() 3. dsort() 4. rsort() | Средний |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 12. Какой из следующих способов создания массива является правильным? | 1. <code>\$state[0] = "karnataka";</code> 2. <code>state[0] = "karnataka";</code> 3. <code>\$state[] = array("karnataka");</code> 4. Ничего из вышеперечисленного | Средний |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 13. Какая функция вернет истину, если переменная является массивом, или ложь, если нет? | 1. do_array() 2. in_array() 3. this_array() 4. is_array() | Средний |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 14. Какая встроенная функция добавит значение в конец массива? | 1. into_array() 2. array_unshift() 3. array_push() 4. inend_array() | Средний |

| | | | |
|---------------------------------|---|--|---------|
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 15. Какую функцию можно использовать для перемещения указателя на предыдущую позицию массива? | <ol style="list-style-type: none"> before() last() previous() prev() | Средний |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 16. Какие две predefined переменные используются для извлечения информации из форм? | <ol style="list-style-type: none"> \$_GET & \$_SET \$GET & \$POST GET & SET \$_GET & \$_POST | Высокий |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 17. Когда вы используете переменную \$_GET для передачи данных на сервер, данные видны для | <ol style="list-style-type: none"> всех нескольких выбранных только вам ни для кого | Высокий |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 18. Когда вы используете переменную \$_POST для сбора данных, данные видны для | <ol style="list-style-type: none"> всех нескольких выбранных ни для кого только вам | Высокий |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 19. Что из следующего используется для проверки, установлена ли уже переменная сессии в PHP? | <ol style="list-style-type: none"> isset() function session_destroy() function session_start() function \$_SESSION[] | Высокий |
| ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 | 20. Какую из следующих функций можно использовать для получения массива в обратном порядке? | <ol style="list-style-type: none"> array_search() array_slice() array_shift() array_reverse() | Высокий |